



PTFE ТКАНЬ СЕРИЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Марка: **F7015**

Основа: стекловолокно

Пропитка: PTFE

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
1	Цвет	мм	коричневый
2	Толщина основы	мм	0,15
3	Общая толщина	мм	0,20
4	Вес	г/м ²	460
5	Ширина	мм	1000/1250
6	Предел прочности	Н/см	240/200
7	Термостойкость	град.С	-70 ÷ +260
8	Адгезия	Н/см	5,6

ПРИМЕНЕНИЕ

производство композитных материалов, стеклопластиков, полупроводников, ПВХ, устройств газораспределения, отверждение резины и пенопласта, упаковочная отрасль.

Перед нанесением клейких лент тщательно осмотрите поверхность. Поверхность нанесения должна быть чистой, без масла, пыли, влаги и посторонних частиц. На неровную поверхность лента может плохо приклеиться. При нанесении может потребоваться некоторое давление руки, валика или пресса для достижения полной адгезионной прочности.

Условия хранения: температура от +10 до +27С, относительная влажность 25-50%, вдали от прямых солнечных лучей



129344, РФ, г.Москва
ул. Енисейская, д.7, к.3,
стр.1, офис 1

+7 (495) 786-00-46
www.alet.pro
zakaz@alet.ru